# GRATTE ET AILE LATÉRALE POUR CHARGEUR

## UN SYSTÈME POUR MAXIMISER L'UTILISATION DE VOTRE CHARGEUR SUR ROUES

- Permet de détacher rapidement le harnais, la gratte avant et l'aile de côté.
- Adaptable à la plupart des accouplements rapides des chargeurs

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Un harnais détachable avec colonne avant
- Une aile de côté et ensemble de bras de poussée
- Une attache de côté détachable
- Une gratte avant extra robuste

## AILE DE CÔTÉ

- Aile de côté de 10 pieds à basculement intégral
- Bloc penture de type 4-8-30 avec ressort de caoutchouc
- Ensemble de bras de poussée extra robuste
- Cylindre de relevage des bras avec coussin de fin de course intégré

## ATTACHE DE CÔTÉ DÉTACHABLE

- Système de crochet hydraulique pour un désaccouplement rapide par un seul opérateur
- Béquille de remisage extra large

## GRATTE AVANT EXTRA ROBUSTE

- 12 pieds, 42 pouces de haut
- Construction extra robuste avec 6 sections de lames basculantes (2 ressorts par section)
- Cylindres double action avec angle de pivotation de 35 degrés
- Bras de pression pour déglaçage

## COLONNE AVANT

- Conception à bride boulonnée pour entretien facilité
- Poutre en « I » de 6 po @ 17.25 lb/pi
- Cylindre de 48 po double action

**OPTIONS**

- Commande électrique extérieure pour faciliter l'opération de l'attache de côté
- Lames au carbure
- Protecteurs de bout de lame
- Commande intérieure de type joystick multi-fonctions

*Autres modèles et options disponibles sur demande

DONNACONA MÉTAL inc.
Attachements pour machinerie lourde
Sous-traitance Métallique

196, rue Armand-Bombardier
Donnacona (Québec) G3M 2X5

Téléphone : 418 285-2214
Télécopieur : 418 285-2224

Courriel : ventes@donnaconametal.com

**www.donnaconametal.com**